


## D ESMOLDEANTES

### SIN SILICONA



#### NSR WET

Agente *desmoldeante SIN silicona* y sin transferencia.  
No interferirá con las operaciones posteriores al moldeo, como pintura, impresión, unión o enchapado.  
La película húmeda ofrece un excelente "deslizamiento" para piezas complicadas.

### CON SILICONA



#### SR FOOD

Agente *desmoldeante CON silicona* de grado alimenticio.

**NSF** registrado M1.

## P ROTECTORES DE MOLDES

### COLOR AZULADO



#### BLUE MOULD PROTECT

Protector de moldes de color **AZULADO**.  
Sin silicona.  
No requiere limpieza.  
Desplaza la humedad en superficies metálicas.

### INCOLORO



#### CLEAR MOULD PROTECT

Protector de moldes **INCOLORO**.  
Sin silicona.  
No requiere limpieza.  
Desplaza la humedad en superficies metálicas.

## L UBRICANTES

### PASTA BASE COBRE



#### COPPER PASTE

Pasta en base de cobre para roscas.  
Hasta temperaturas de 1200°C.

### PASTA CERÁMICA



#### CERAMIC PASTE

Lubricante en base cerámica para montaje en roscas.  
Hasta temperaturas de 1400°C  
Evita el contacto de metal con metal como causa de gripado, excoiación y corrosión por contacto, durante condiciones de arranque difíciles o aplicaciones a alta temperatura.

# L

## UBRICANTES

### MULTIUSO



#### 5-56

Afloja las piezas oxidadas.  
Previene contra la humedad y fallas eléctricas.  
Protege contra la corrosión y tiene propiedades de limpieza.

### MULTIUSO CON PTFE



#### 5-56 + PTFE

Uso en mantenimiento mecánico profesional.  
Contiene PTFE para una función de lubricación.  
Desplaza la humedad y evita fallas eléctricas.  
Protección contra la corrosión.

### MULTIUSO



#### WD-40 DOBLE ACCIÓN

Lubrica.  
Abrillanta.  
Desplaza la humedad.  
Afloja.  
Protege contra óxido y corrosión.  
Elimina la grasa, suciedad.

### MULTIUSO



#### PERF 80 NF

Aceite fluorado de aspecto seco, incoloro y sin olor que resiste los ambientes agresivos.  
Lubricación prolongada de -50°C a +270°C.  
Especialmente concebido para el sector de la inyección de plásticos y del automóvil donde permite la lubricación de espulsores sin demontaje del molde y la lubricación de elastómeros o plásticos sobre metal.  
Contacto alimentario.

### GRASA TEFLÓN



#### SPLIPERY WHITE GREASE C1

Grasa blanca con PTFE.  
Repelente al agua.  
Gran capacidad de penetración, adherencia y deslizamiento.  
Cumple norma H1.

### MULTIUSO CON PTFE



#### SLIPPERY

Alto contenido en PTFE.  
Evita los arranques en seco.  
Reduce fricción y desgaste.  
Repelente al agua.

# D ESENGRASANTE

## DESENGRASANTE PREMIUM



### PQL DRIFAST

Es una mezcla de disolventes no clorados con un alto poder desengrasante y de rápida evaporación. Está especialmente desarrollado para el desengrase de cadenas, maquinaria neumática, figuras de moldes de inyección, guías, husillos, rodamientos y cualquier tipo de superficie. Elimina alquitrán, productos betuminosos, colas y adhesivos. Desbloquea tornillería afectada por la corrosión o pastas de montaje seca.

## DESENGRASANTE ECO



### ECO COMPLEX BLUE

Limpiador desengrasante base agua. No inflamable. Para suciedad fuerte en áreas de procesamiento de alimentos.

Para consultas y pedidos dirigirse a:

Teléfono: **933.777.400**

Email: **info@aradilla.com**

**\*\* Si busca algún otro formato u otro producto CONSULTAR.**