



**ARADILLA**

**SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.L.**

Pedidos a:

[info@aradilla.com](mailto:info@aradilla.com)

 670 413 818

## RACKS CONTROL DE CÁMARAS CALIENTES

CENTRALITAS STANDARD DESDE 1 HASTA 60 ZONAS

HASTA 6500W POR ZONA

CONEXIÓN 380 Vac o 220 Vac

MANGUERAS CONEXIÓN MOLDE INDEPENDIENTES

MAGNETO TÉRMICO DE SEGURIDAD

APAGADO DE LAS ZONAS INDENDIENTE

FUNCIONAMIENTO MANUAL O AUTOMÁTICO

PRECALENTAMIENTO

AUTOTUNNING AUTOMÁTICO

CONEXIONADO MOLDE BAJO DEMANDA

CONECTORES "HARTING" STANDARD



AUTO



MAN



SOFT START



MODULAR



AUTO PID



FÁCIL USO



- ✓ Tarjetas extraíbles e independientes
- ✓ Conexión a 380 o 220 Vac Trifásico según necesidad
- ✓ Conectores traseros tipo HARTING
- ✓ Conexionado bajo demanda
- ✓ Manguera de Alimentación a red de 3 metros
- ✓ Mangueras de conexión a molde en tubo de poliamida indeformable
- ✓ Ventilador trasero refrigeración zonas
- ✓ Magne térmico “Merlin Guerin” de seguridad
- ✓ Opción de incorporar alarma por rotura de resistencia o de termopar
- ✓ Zonas intercambiables entre sí
- ✓ Posibilidad de potenciar zonas hasta 12000W



- ✓ Funcionamiento automático o manual
- ✓ Función stand-by y boost
- ✓ Precalentamiento por recorte de onda
- ✓ Lectura de corriente por zona
- ✓ Detección de rotura de resistencia, fusible o triac con activación de alarma externa mediante relé
- ✓ Múltiples indicaciones en pantalla
- ✓ Display alta luminosidad y gran tamaño
- ✓ Control de carga seleccionable (Recorte de onda o paso por cero)
- ✓ Fusibles de protección
- ✓ Relé de seguridad en cada zona
- ✓ Salida de Triac fácilmente intercambiable
- ✓ Triple indicación PV, SV, A / %, y número de zona
- ✓ PID Autoajustable (autotuning automático)

CONEXIÓN RÁPIDA CON CONECTORES ESTANDAR  
MANGUERAS DE MOLDES DURADERAS  
CONEXIONADOS ESPECIALES A MEDIDA BAJO DEMANDA